

مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ثينر 507 JT-11003

الوصف:

نوع خاص من مركبات المذيبات مطور للاستخدامات المتعددة الأغراض , يمتاز بقدرته على الإذابة والتخفيف ، يستخدم في أنظمة الدهانات الكونة من مركبين والدهانات الصناعية الأكريليكية المكونة من مركب واحد.

الاستخدام:

يستخدم لتخفيف جميع أنواع الدهانات المكونة من مركبين من أنظمة دهانات البولي يوريثان والايبوكسي والدهانات الصناعية الأكريليكية المكونة من مركب واحد, وكذلك لتنظيف أدوات الطلاء في أنظمة الطلاء لأنواع الدهانات السابقة.

الخصائص الفيزيائية:

الثقل النوعي: ٠٫٨٦ الثقل النوعي: ٥٠,٨٦

نقطة الوميض: ١١,٢°م.

تعليمات خاصة:

• يجب حفظه في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

• سريع الاشتعالُ، يجب حفظه وتداوله بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة والشرر.

• يجب تجنب رج العبوة قبل فتحها.

• يجب فتح العبوة بحذر.

التعيئة:

عبوة ۱ لتر / جالون ۲٫۵ لتر / جالون أمريكي ۳٫٦ لتر . برميل ۱۸ لتر / برميل ۲۰۰ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

الصحة والسلامة:

التهوية:

تحذير:

سلامة البيئة:

فترة الصلاحية : ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج أثناء

تطبيق الدهان. ويجبّ تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يُرتدي الفني ملابس واقية، قفازات، كما يوصى باستخدام واقٍ للعيـن والجلـد وكمـامـات واقيـة مـن استنشـاق الأبخـرة والرذاذ. يجـب حفظـه بعيداً عن متناول الأطفال.

عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام

كمامات واقية أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة

بيانات المواد لآمنة " MSDS.

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمى بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه

علمنا, البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على الستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. العلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية الترتبة على ذلك.

ى مركز من المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه الستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. السؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.

صفحة : ١/١