



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بينت ريموفر
JT-22002

الوصف:

مزيل للدهان، عالي الجودة، يحتوي على مذيبات خاصة، يتميز بقوة إزالة ممتازة لطبقات الدهان القديم.

الاستخدام:

يستخدم لإزالة الدهانات الزيتية ودهانات التروسيلولوز والبولي يوريثان وبعض أنواع الإيبوكسيات وأنواع متعددة من الدهانات على مختلف السطوح.

الخصائص الفيزيائية:

- اللون: شفاف.
اللزوجة: ١٠٠ كريس عند درجة حرارة ٢٠°م.
الثقل النوعي: ١,٢ ، ASTM D1٤٧٥.
إرشادات التطبيق:
• طلاء طبقة من المزيل بسماكة جيدة .
• الانتظار فترة من (٥ - ١٠) دقائق حتى يتقشر الدهان القديم.
• إزالة الدهان المتقشر بسكين المعجون قبل الجفاف .
• في حال وجود بقايا دهان لم يتم إزالتها تطل طبقة أخرى من المزيل وتكرر نفس العملية حتى يزول الدهان تماماً .
• تنظيف السطح من آثار المزيل بعد إزالة الدهان وتنظيفه تنظيفاً تاماً .

ادوات التطبيق:

الفرشاة ، سكين المعجون .

تعليمات خاصة:

- يجب عدم رج العبوة قبل الاستخدام حتى لا يحدث ضغط داخل العبوة .
- يجب تغطية السطوح البلاستيكية والمطاطية المحيطة بالدهان القديم المراد إزالته كي لا تتلف.
- يجب استخدامه في أماكن جيدة التهوية.
- عند ملامسة مزيل " الجزيرة بينت ريموفر " للجلد يجب غسله جيداً بكمية كبيرة من الماء.
- يجب حفظه وتداوله بعيداً من متناول أيدي الأطفال .

التعبئة:

جالون أمريكي: ٦,٣ لترأ .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- الصحة والسلامة: الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية، قفازات، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ. يجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- التهوية: عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.
- تحذير: يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشعر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد لأمنة" MSDS.
- سلامة البيئة: من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.