



## مواصفات المنتج الفنية الجزيرة شايبتك JA-16006

### الوصف:

دهان مائي ديكوري عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على بوليمير الأكريليك النقي، يتميز بسهولة التطبيق والتشكيل بتصميمات متعددة بالإضافة إلى ثباتية ممتازة للألوان واللمعة.

### الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والصالات والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

### الخصائص:

- قابلية جيدة للغسيل.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- ثباتية ممتازة في اللون واللمعة.
- سهل التطبيق ويمكن تشكيله بعدة تصميمات.

### الخصائص الفيزيائية:

|                       |                                                        |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| المظهر                | لامع.                                                  |            |
| اللون                 | ألوان خاصة حسب كتالوج المنتج.                          | ASTM D1475 |
| الثقل النوعي          | ١,٠٤                                                   | ASTM D562  |
| اللزوجة               | ٩٣ وحدة كريس                                           | ASTM D2697 |
| الحجم الصلب           | ٢٧,٥٠٪                                                 |            |
| سماكة الطبقة الجافة   | ٤٠ مايكرون.                                            |            |
| معدل الانتشار النظري* | ٦ م <sup>٢</sup> /لتر، عند سماكة طبقة جافة ٤٠ مايكرون. |            |

### الاختبارات:

|                   |        |            |
|-------------------|--------|------------|
| الاستقرار للتجمد  | اجتياز | ASTM D2243 |
| الاستقرار للحرارة | اجتياز | ASTM D1849 |

\* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

### تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

### إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلووية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

### أدوات التطبيق:

- البرول:
- البرول الصوفي الناعم للطلاء.
- أنواع خاصة لتشكيل الديكور المطلوب.
- الفرشاة:
- النوع الجيد والمناسب.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة شايبتك  
JA-16006

**المخفف المقترح:**  
لا يخفف.

**نسبة التخفيف:**  
جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

**نظام الطلاء:**

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة سيمي جلوس ديكو برايم".
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة شايبتك".
- تنفيذ نموذج التصميم المطلوب باستخدام رول أو قطعة قماش أو إسفنجة أو وسائل تصميم أخرى.

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي ( ١٥ - ٢٠ ) دقيقة.
- الجفاف الصلب ٢٤ ساعة.
- الجفاف التام ٧ أيام.

نتائج الاختبارات السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

**تنظيف الأدوات:**  
الماء العذب.

**التعبئة:**  
عبوة (٣) لترات ، (قابل للتلوين)

**التخزين وفترة الصلاحية:**  
فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.  
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

**من أجل سلامة البيئة:** يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

**ملاحظة:** النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**  
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.  
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.