



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة باتي رست  
JA-15056

**الوصف:**

دهان مائي عالي الجودة يعتمد على بوليمير الأكريليك، يحول جدارك إلى لوحة ديكورية إبداعية بمظهر صدأ النحاس الحقيقي، مما يضفي على المكان مظهراً ديكورياً عصرياً مفعماً بعبق الماضي.

**الاستخدام:**

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في القصور والفنادق والمطاعم والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت العصرية الخ.

**الخصائص:**

- مظهر ديكوري فريد بشكل صدأ النحاس.
- يمكن تشكيله بعدة تصاميم.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- ثباتية فائقة للألوان.
- سهل التطبيق.
- محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة.

**الخصائص الفيزيائية:**

	مطفي.	المظهر
	النحاسي ولون صدأ النحاس الأخضر.	• اللون
ASTM D1475	١,٢٥ جرام / مل.	• الثقل النوعي
ASTM D562	٩٠ وحدة كريس	• اللزوجة
ASTM D2697	٢٣٪	• الحجم الصلب
	٢٣ مايكرون.	• سماكة الطبقة الجافة
	١٠ م <sup>٢</sup> /لتر .	• معدل الانتشار النظري*

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

**إرشادات التطبيق:**

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

**أدوات التطبيق:**

- الرول: الرول الصوفي الناعم.
- الفرشاة.
- الإسفنج البحري.

**المخفف المقترح:**

- لا يخفف.
- جاهز للاستخدام بدون تخفيف، قم بتحريك المنتج جيداً قبل الاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة باتي رست  
JA-15056

**نظام الطلاء:**

- طلاء طبقة واحدة من «الجزيرة جرين برايم».
  - طلاء طبقتين من «الجزيرة اكستريم».
  - طلاء طبقتين من «الجزيرة رست برايم».
  - طلاء طبقتين من "الجزيرة باتي رست" (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
  - يتم تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر" باستخدام الاسفنج البحري (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
  - طلاء طبقتين من "الجزيرة رست كلير".
- ملاحظة:
- تزداد كثافة لون صدأ النحاس بمرور الوقت.
  - تطبيق "الجزيرة رست كلير" بعد ٤٨ ساعة على الأقل من تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر".
  - يجب مراعاة أزمدة الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
  - يعتمد الشكل النهائي للمنتج على طريقة وأدوات التطبيق ودرجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة النسبية وسماكة طبقة الدهان وكمية الأكتيفيتر المطبق.

**زمن الجفاف:**

- جفاف اللمس ٢٠-٣٠ دقيقة.
- الجفاف الصلب ٦ ساعات.
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية: ١٢ ساعة (الحد الأدنى).
- الزمن المناسب لاستخدام "الجزيرة رست أكتيفيتر": ٢٠ - ٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.
- الزمن المناسب لتطبيق "الجزيرة رست كلير": ٤٨ ساعة على الأقل بعد تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر".
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

**تنظيف الأدوات:**

الماء العذب.

**التعبئة:**

- عبوة بلاستيك ١ لتر .
- جالون بلاستيك ٣ لتر .

**التخزين وفترة الصلاحية:**

- فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
- التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.