



## مواصفات المنتج الفنية الجزيرة كراك فيلر سي JK-12009

### الوصف:

«الجزيرة كراك فيلر سي» منتج إسمنتي عالي الجودة يتكون من مركب واحد، معدل بالبوليمر ومقاوم للماء للمء التشققات والحفر وتسوية الأسطح غير المستوية مثل الأسطح الخرسانية واللياسة.

### الاستخدام:

للاستخدام الداخلي وذلك للمء التشققات والحفر حتى إتساع ٤ مم وتسوية الأسطح غير المستوية مثل الأسطح الخرسانية واللياسة.

### الخصائص:

- يتم تصنيع "الجزيرة كراك فيلر سي" من مواد خام مختارة بعناية ، ومواد حشو متدرجة، وإضافات خاصة لتعزيز قابلية التشغيل ، مقاومة الماء، والالتصاق بمختلف الأسطح.
- مقاومة التسييل.
- مقاومة الإنكماش.
- إتصاقية ممتازة مع الأسطح المختلفة.
- مصمم للاستخدام الداخلي.
- سهل الخلط والتشغيل والتنشيط.
- معدلات إنتاجية عالية.
- مقاومة الماء.
- مصمم لظروف الطقس في الشرق الأوسط.
- جاهز وسهل الاستخدام عند مزجه بالماء.

### الخصائص الفيزيائية:

• اللون:	أبيض ورمادي.
• السماكة :	للتشققات : ٤ مم وللتشققات العميقة يتم تطبيق طبقتين. لتسوية الأسطح : ١-٢ مم
• معدل التغطية :	١,٠ - ١,٥ كجم /م <sup>٢</sup> (يختلف معدل التغطية باختلاف طبيعة السطح)
• الكثافة الجافة :	١,٣ كجم / لتر.
• فترة التشغيل :	ساعتان
• إضافة الماء :	١٠ ± ٠,٢٥ ( ١٠ لتر/ كيس ٢٥ كجم )
• قوة الالتصاق للخرسانة :	١ نيوتن /مم <sup>٢</sup> EN 1015-12

### تجهيز السطح:

- يجب إزالة الاتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة والدهانات و التي تؤثر على الالتصاقية مع السطح.
- رطب السطح باستخدام الماء النظيف قبل التطبيق.

### الخلط:

- يتم تحضير الخليط بإضافة ( ١٠ ± ٠,٢٥ لتر ماء / كيس ٢٥ كجم ) إلى وعاء الخلط.
- ثم يتم إضافة البودرة تدريجياً أثناء الخلط بالسرعة البطيئة باستخدام الخلاط الميكانيكي.
- استمر في الخلط لمدة ٢-٣ دقائق حتى الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات وعدم وجود بودرة عالقة في أسفل وجوانب الوعاء.
- اترك الخلط لمدة من ٥-١٠ دقائق ثم أعد الخلط مرة أخرى.
- الآن المنتج جاهز للتطبيق.
- الكميات الصغيرة حتى ٥ كجم يمكن خلطها باليد في وعاء الخلط.
- استخدم الخليط خلال ساعتين من الخلط.

### إرشادات التطبيق :

- يتم التطبيق باستخدام سكين المعجون أو المسطرين بضغط المادة داخل التشققات .
- يمكن تطبيق أكثر من طبقة في حالة التشققات العميقة.
- في الأجواء الحارة والجافة يتم معالجة المنتج بالماء بعد ١٢ ساعه من التطبيق وذلك لمدة ثلاثة أيام .

### أدوات التطبيق :

- سكين المعجون.
- مكشطة اللياسة اليدوية.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة كراك فيلر سي  
JK-12009

**نظام التطبيق:**

- تطبيق «الجزيرة كراك فيلر سي».
- تطبيق أي نوع من أنظمة الدهانات الداخلية.

**تنظيف الأدوات:**

- تنظيف الأدوات مباشرة بعد الإنتهاء من التطبيق بالماء التنظيف.
- الأجزاء المتصلة يتم إزالتها ميكانيكياً .

**التعبئة :**

- كيس ٢٥ كجم.

**مدة التخزين:**

- ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في مكان جاف ومغلق وبعيداً عن أشعة الشمس.

**إرشادات السلامة:**

- يجب إرتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء التنظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات، أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.

**تنويه:**

وفق علمنا البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.