



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة وود فيلر
JI-13003

الوصف:

مادة مائلة ذات أساس أكريليكي مذيبي، سريعة الجفاف، خاصة لتنفيذ الإصلاحات الصغيرة في الأسطح الخشبية مثل ملء الثغرات والتشققات الصغيرة.

الاستخدام:

يستخدم كمادة مائلة للثغرات والتشققات الصغيرة في الأسطح الخشبية في التطبيقات الخارجية والداخلية وهو مناسب للطلاء بالطبقات الشفافة والأصباغ والورنيشات.

الخصائص:

- مقاومة ممتازة للاصفرار.
- جفاف سريع جداً.
- قابلية ممتازة للصنفرة .
- صلابة ونعومة فائقة.
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر:	مطفي .
• اللون:	ألوان متعددة والمعتمدة حسب الكتالوج.
• الحجم الصلب:	١٠٠ ٪، ASTM D2697.
• اللزوجة:	معجون.
• الثقل النوعي:	١,١ ، ASTM D1475 .
• سماكة الطبقة الرطبة:	طلاء طبقة سماكتها لا تزيد عن ١ مم . طلاء عدة طبقات كل طبقة ١ مم .

تجهيز السطح:

- إزالة جميع الأتربة والتأكد من أن السطح جاف تمام .
- تنظيف الحفر والتشققات بالفرشاة أو بالهواء المضغوط.
- تعبئة التشققات والحفر بكمية صغيرة من (الجزيرة وود فيلر) باستخدام سكين معجون صغيرة.
- صنفرة (الجزيرة وود فيلر) بعد الجفاف التام لتنعيم السطح .

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥° م :
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من ٣° م .
- الرطوبة النسبية المحيطة: الحد الأقصى : ٨٥ ٪.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة أو عدة طبقات من (الجزيرة وود فيلر) على الثغرات والتشققات الصغيرة بسماكة لا تزيد عن ١ مم للطبقة الواحدة.
- التأكد من جفاف الطبقة قبل إعادة الطلاء.
- تطبيق أي من الدهانات الأكريليكية ذات الأساس المذيبي الخاصة بالخشب من دهانات الجزيرة.

طريقة التطبيق والتخفيف:

المخفف: جاهز للاستخدام بدون تخفيف.
أدوات الاستخدام: سكين معجون أو مكشطة



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة وود فيلر
JI-13003

زمن الجفاف و إعادة الطلاء:

أزمة الجفاف:

تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماعة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.

٢٥ م° / ٧٧°ف

• درجة حرارة السطح

٥٠٪

• الرطوبة النسبية المحيطة

٦ - ١٠ دقائق .

• الجفاف السطحي

٣٠ دقيقة.

• الجفاف الصلب

ساعة واحدة.

• الجفاف التام

ساعة واحدة.

• الزمن اللازم للصنفرة

ملاحظة :

جميع النتائج السابقة الموضحة في الجدول مبنية على قياسات شريحة مطبقة قياسية السماكة وجيدة التهوية ولنظام دهان طبقة واحدة.

التعبئة:

عبوة: ٣٧٥ مل.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً .

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

• التنظيف:

استخدم " الجزيرة ثير ٥٠٧ " لتنظيف الأدوات وفي حال وجود البقع في مكان التطبيق.

• الصحة والسلامة:

الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

• التهوية:

عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.

• تحذير:

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنايليزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة " MSDS .

سلامة البيئة :

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.