دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجــزيرة بيسك ريندر
JK-15001

الوصف:
لياسة أساسية ناعمة عالية الجودة ذات أساس اسمنتي من مركب واحد معالجة بالبوليمر ومقاومة للماء تطبق مباشرة على الأسطح الخرسانية الناعمة والبلوك بدون أي إضافات أو مواد رابطة.

الاستخدام:
يستخدم للياسة وتسوية وإصلاح عيوب الأسطح الخرسانية.

الخصائص:
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح الخرسانية الناعمة (Fair Face) واللياسة.
- سهولة ملء فراغات الهواء الموجودة بالخرسانة وإصلاح عيوب هذه الأسطح.
- لياسة غير قابلة للانكماش.
- مناسب للاستخدمات الداخلية والخارجية.
- يعطي استوائية جيدة للأسطح.
- يعطي قوة التصاق مع الأسطح والطبقات النهائية.
- يمكن تطبيق غراء البلاط مباشرة على "بيسك ريندر"
- مقاومة عالية للماء.
- جاهز للاستخدام بإضافة الماء فقط.
- سهل الخلط والتطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

• اللـون:	أبيض ورمادي.
• سماكة الطبقة الجافة:	٣-١٥ مم .(أكثر من ٦مم تنفذ علي طبقتين)
• معدل التغطية :	١,٥ - ٢ كجم /م^2 / مم . (يعتمد معدل الإستخدام على طبيعة و ظروف السطح)
• الرابط الاساسي :	اسمنت البورتلاند ASTM C 150.
• الكثافة الجافة :	١,٧كجم /لتر.
• قوة الالتصاق:	≤٠,٨ نيوتن/مم^2 (ASTM C 1583).

تجهيز السطح:
- يجب ازالة الاتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة والدهانات التي تؤثر على تماسك المادة مع السطح.
- رطب السطح باستخدام الماء النظيف عند التطبيق.

الخلط:
- إضافة الماء بنسبة ٥,٥- ٦ لتر /٢٥كجم للكيس.
- إضافة البودرة إلى الماء والخلط للحصول على خليط متجانس.
- الكميات الصغيرة حتى ٥كجم يمكن خلطها باليد في وعاء الخلط.
- الكميات الكبيرة يمكن خلطها باستخدام الخلاط الميكانيكي .

إرشادات التطبيق:
- يجب تحضير الخليط بإضافة الكمية المقترحة من الماء. الوقت المناسب للخلط من ١- ٣ دقائق ويعتمد على اداة الخلط المستخدمة. يترك الخليط لمدة ١٥ دقيقة ويعاد الخلط مرة اخرى.
- يجب استخدام الخليط خلال ساعتين من الخلط.
- الخليط الآن جاهز للتطبيق سواء باستخدام ماكينة الرش او باستخدام مكشطة اللياسة اليدوية. يمكنك أيضا الحصول على أشكال عديدة باستخدام الرش اعتماداً على حجم فوهة الرش والبعد عن السطح.
- في الاماكن الحارة يجب رش المنتج بالماء بعد ٦-١٢ ساعة من التطبيق ليساعد في إتمام عملية صلابه المنتج وهذا لاول يومين.

أدوات التطبيق:
- مكشطة اللياسة اليدوية.
- ماكينة الرش

دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجــزيرة بيسك ريندر
JK-15001

نظام التطبيق:
- الجزيرة بيسك ريندر
- يتم تطبيق الجزيرة ماتريكس للإستخدام الداخلي أو الجزيرة اكستريم و الجزيرة ماتريكس إي إكس للإستخدام الخارجي.
- يتم تطبيق أى منتج نهائي داخلي أو خارجي.

تنظيف الأدوات:
- الماء العذب.

التعبئة:
- عبوة ورقية ٢٥ كجم

التخزين وفترة الصلاحية:
- ١٢ شهرا من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في منطقة جافة وبعيدة عن أشعة الشمس في العبوة الأصلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:
- يجب إرتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسيلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء
- النظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات, أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.

تنويه:
وفق علمنا, البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.